

DM 200APP DM 200APP VELOX



Lifting accessories

Accessori di sollevamento

- Plastic bucket holder
- Porta cuffa con cuffa
- Two buckets holder
- Porta secchio (2 posti)
- Three buckets holder
- Porta secchio (3 posti)
- Four buckets holder
- Porta secchio (4 posti)
- Tilting trapezoidal bucket
- Benna trapezoidale ribaltabile (60)
- Tilting trapezoidal bucket
- Benna trapezoidale ribaltabile (100)
- Tilting trapezoidal bucket
- Benna trapezoidale ribaltabile (150)
- Moving bucket
- Benna mobile
- Special carrier with 3 hooks
- Portacavalotti a tre ganci
- 24V Remote control single/three-phase
- Telecomando 24V completo monofase/trifase

Technical Data Dati Tecnici

	DM 200APP	DM 200APP Velox
Safe working load Portata nominale	KG 200	200
Lifting speed Velocità di sollevamento	m/min 21	38
Lifting group Classe di sollevamento	A4	A4
Weight of the hoist Peso dell'argano	KG 65	67
Electric motor Motore elettrico	singlephase monofase	singlephase monofase
Power Potenza motore	kW 0,85	2,2
Voltage Tensione	V 230	230
Frequency Frequenza	Hz 50	50
Intensity of current Intensità di corrente	A 6,5	8
Rotor shaft angular speed Velocità di rotazione dell'albero	giri/min 1400	1400
Reduction ratio Rapporto di riduzione	1:25,56	1:18,2
Non-rotating wire rope diameter Diametro fune acciaio antigiro	mm 5	5
Maximum breaking load Carico di rottura dichiarato	kN 17	17
Rope grade Resistenza unitaria	N/mm ² 1960	1960
Length of the rope Lunghezza della fune	m 25x2	25x2
Max length of the rope Massima lunghezza fune	m 30x2	30x2

Hoist dimensions Dimensioni

Length Lunghezza	mm 570	570
Width Larghezza	mm 350	350
Height Altezza	mm 430	430